

SÄKERHETS DATABLAD FABRIKSBETONG FÄRSK BETONGMASSA

1 Namnet på produkten och företaget

Handelsnamn: Fabriksbetong
Färsk betongmassa

Användningsområde: Grundläggning, golv, bärande konstruktioner

Leverantör: AB Sydsten
Tel: 040-31 19 00
Fax: 040-22 99 85
e-post: post@sydsten.se

Fastställd: 2008-10-08

2 Sammansättning/ämnenas klassificering

I beredningen ingående ämnen klassificerade enligt respektive leverantörs säkerhetsdatablad

Ämne	CAS-nr	EINECS-nr	Halt	Farosymbol	Riskfraser
Portlandcement	65-997-15-1	266-043-4	>10 %	Xi	R37/38, 41

3 Farliga egenskaper

Produkten verkar irriterande vid kontakt med hud och ögon.

4 Första hjälpen

Inandning	Ej tillämpligt.
Hudkontakt	Tag av blöta kläder. Tvätta med tvål och vatten.
Ögonkontakt	Gnid inte! Skölj OMEDELBART med mycket vatten i minst 15 min. Ta ut kontaktlinser. Vid kvarvarande besvär, fortsätt skölja med vatten och sök läkare.
Förtäring	Skölj munnen. Drick rikligt med vatten eller mjölk. Annan behandling är ej nödvändig vid de mängder som normalt kan vara aktuella vid olyckshändelse.

5 Åtgärder vid brand

Produkten är obrännbar.

6 Åtgärder vid spill/Oavsiktliga utsläpp

Personliga skyddsåtgärder:	Undvik kontakt med huden och ögonen.
Miljöskyddsåtgärder:	Förhindra spridning till avloppssystem och vattendrag.
Saneringsmetod:	Mekanisk före eller efter tillstyvnad.

7 Hantering och lagring

Hantering:	Undvik kontakt med huden och ögonen.
Lagring:	Ej tillämpligt.

8 Begränsning av exponering/personliga skyddsåtgärder

Begränsning av exponering:	Arbetsmetoder skall väljas så att hudkontakten minimeras.
-----------------------------------	---

Personliga åtgärder	
Andningsskydd:	Ej tillämpligt.
Handskydd:	Använd lämpliga skyddshandskar.
Ögonskydd:	Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
Hudskydd:	Använd lämpliga skyddskläder.

9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende:	Trögflytande grå massa
Lukt:	Ingen
pH:	Alkalisk pH>12
Skrymdensitet:	ca 2400 kg/m ³

10 Stabiliteter och reaktivitet

Inga farliga reaktioner kända.

11 Toxikologisk information

Inandning:	Ej tillämpligt.
Hudkontakt:	Långvarig hudkontakt kan ge upphov till irritation på huden.
Ögonkontakt:	Kontakt med ögonen kan ge upphov till allvarlig ögonskada.
Förtäring:	Kan ge irritation i svalg och matsmältningskanaler.

Vid fackmässigt handhavande enligt bestämmelserna förorsakar inte beredningen någon hälsofara.

12 Ekotoxikologisk information

Beredningen har ingen känd ekotoxikologisk inverkan.

13 Avfallshantering

Överbliven färsk betong kan återvinnas av leverantören.
Hårdnad betong kan återvinnas till ballast genom krossning eller behandlas som byggnadsavfall.

14 Transportinformation

Beredningen omfattas ej av transportbestämmelserna för farligt gods.

15 Gällande bestämmelser

Xi	Irriterande
R 38	Irriterar huden
R 41	Risk för allvarlig ögonskada
S 2	Förvaras oåtkomligt för barn
S 24	Undvik kontakt med huden
S 26	Vid kontakt med ögonen; spola genast med mycket vatten. Kontakta läkare
S 37/39	Använd lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd

16 Övrig information

Klassificeringen av beredningen är gjord enligt Kemikalieinspektionens råd till föreskrifterna (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter. Bedömningen är gjord utifrån ingående ämnens klassificering.